WICHTIGE HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUM PRODUKT

unbedingt lesen

ACRYLGLAS reinigen und pflegen im Innenraum

Acrylglas niemals trocken abreiben. Dadurch lädt sich das Markenacrylglas elektrostatisch auf und zieht Staub wie ein Magnet an. Zudem können so Kratzer auf der Oberfläche der Platte entstehen.

Acrylglas macht es Schmutz schwer, an der Oberfläche zu haften. Allerdings kann sich das Markenacrylglas elektrostatisch aufladen und dadurch Staub anziehen. Um den Staub zu entfernen, genügt meist schon ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Schwamm. Diese Hilfsmittel sollten Sie mit Wasser befeuchten und gegebenenfalls etwas Geschirrspülmittel verwenden.

Beugen Sie Verschmutzungen vor

Damit das Acrylglas keinen Staub anzieht, können Sie es mit einem antistatischen Kunststoffreiniger besprühen und mit einem weichen, fusselfreien Tuch nachwischen, aber nicht trockenreiben. Die staubabweisende Wirkung bleibt dann über längere Zeit erhalten.

Bei stärkeren, etwa fettigen Verschmutzungen sollten Sie Platten aus Acrylglas mit einem Kunststoffreiniger oder milden Reinigungsmittel (unbedingt OHNE Scheuermittel) säubern. Sie können auch zu <u>benzolfreiem</u> Reinbenzin oder Isopropanol greifen. Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel <u>kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stoffe oder Verdünnungen enthält</u>. Diese können das Markenacrylglas beschädigen.

Zur Desinfizierung verwenden Sie Desinfektionsspray ohne Alkohol (z.B. Prontosoft - erhältlich bei uns im Shop)

So vermeiden Sie statische Aufladung von Acrylglas

Acrylglas lädt sich vor allem durch Reibung (Abziehen der Schutzfolie/Reinigung) statisch auf. Diese Aufladung führt dazu, dass es andere Materialen anzieht. Dies können Staub, lose Pigmente oder auch Fussel etc. sein.

Die statische Aufladung lässt sich nicht verhindern, sondern nur entfernen oder vermeiden.

- 1. Beide Schutzfolien abziehen
- 2. Scheibe mit einer Hand und ein Heizungsrohr oder einem anderen leitfähigen Material mit der anderen Hand für ca. 10 Sek. anfassen
- 3. Wenn noch statische Aufladung übrig ist, reinigen Sie eine Seite der Scheibe mit dem antistatischen Reiniger. Fläche lückenlos (z.B. erst senkrecht, dann waagerecht, nicht kreisend!) wischen. Danach ist die Aufladung verschwunden. Wenn Sie die Scheibe sowieso reinigen, ist die Entladung über die Heizung nicht nötig

Checkliste zusammengefasst:

- Wischen Sie Acrylglas regelmäßig mit einem weichen antistatischen Staubtuch ab
- Greifen Sie für normale Verschmutzungen zu einfachen Wasserlaugen (Geschirrspülmittel, Seife, Neutralreiniger)
- Desinfizieren mit Desinfektionsspray oder -Tücher OHNE ALKOHOL
- Beugen Sie vor: Antistatik-Sprays schützen die Kunststoffoberfläche vor Staub

<u>WICHTIG:</u> Beim Wiederablösen der Halterungen muss das stark haftende Doppelklebeband mit einem dünnen Draht, den man hin- und herzieht entfernt werden. Andernfalls kann die Oberflächenbeschichtung der Tischplatte ausreißen!